

Ups "NET 600"

Generale

Potenza (VA) - (W) - (VAi)	600 - 360 - 960
Tipologia & Tecnologia	UPS LINE INTERACTIVE + multipresa rete protetta
Cabinet	rack 19" 2U

Ingresso

Tensione nominale (Vac)	230 +/- 25%
Frequenza nominale (Hz)	50 - 60 +/- 10% (auto sensing)

Uscita

Tensione nominale (Vac)	230
Regolazione di tensione	5% (in battery mode)
Forma d'onda	STEP-WAVE (pseudosinusoidale)
Frequenza nominale (Hz)	50 - 60 +/- 0,5 Hz (in battery mode)

Batterie

Tipo	Piombo ermetico senza manutenzione
Tempo di ricarica	6 ore
Autonomia standard	5 - 7 minuti (in funzione del carico)
Protezione	Test di batteria & eccessiva scarica di batterie

Protezioni UPS

Al sovraccarico	110% per 60 sec. -130% per 3 sec.
Al cortocircuito	con fusibile
Agli spike di rete	480 Joule, 2 ms
modem / LAN	filtro telefonico / Lan RJ45

Protezioni MULTIPRESA rete

Al cortocircuito e sovraccarico	breaker 8A
---------------------------------	------------

Prese di Uscita

UPS	n° 2 IEC 320 + n° 2 SCHUKO
Multipresa rete	n° 2 IEC 320 + n° 2 SCHUKO

Standards

Sicurezza	EN 50091-1
Conformità EMC	EN 50091-2
Surge capability	IEC 801-5

Interfaccia

Hardware	USB (cavo non fornito, opzionale)
Software	Windows 95-98-ME-NT4.0-2000-XP-2003 Server, Novell Netware v.5.x, Linux (opzionale)

Note Generali

Temperatura ambiente	0°C - 40°C
Umidità relativa	95% (senza condensa)
Dimensioni (LxPxH mm)	19" x 320 x 2U
Peso (kg)	10