

Ups serie "SMART R"

Generale

Modello	SMART 600 R	SMART 1000 R	SMART 1500 R	SMART 2000 R	SMART 3000 R
Potenza (VA)	600	1000	1500	2000	3000
Potenza (W)	360	600	900	1200	1800
Potenza (VAi)	960	1600	2400	3200	4800
Tecnologia	LINE INTERACTIVE				

Ingresso

Tensione nominale (Vac)	230 +/- 25%
Frequenza nominale (Hz)	50 - 60 +/- 5% (auto sensing)

Uscita

Tensione nominale (Vac)	230
Regolazione di tensione	5% con rete assente
Forma d'onda	SINUSOIDALE
Frequenza nominale (Hz)	50 - 60
Regolazione di frequenza	+/- 0,5% in mancanza rete
Auto power off	spegnimento automatico in assenza di carico (funzione "green mode")
Numero prese di uscita	2 IEC
	3 IEC + 1 SHUKO

Batterie

Tipo	Piombo ermetico senza manutenzione
Accessibilità	Sostituzione facilitata delle batterie con cassetto frontale "Hot Swap"
Tempo di ricarica	6 ore
Caricabatterie	Ricarica gestita da microprocessore fino a 7A
Autonomia standard	5 - 15 minuti (in funzione del carico)
Protezioni	Test efficienza, eccessiva scarica ed indicatore sostituzione batteria
Espansione di autonomia	Sì, con Battery Pack Rack 19" 3U

Protezioni

Al cortocircuito	breaker & protezione elettronica
Agli spike di rete	320 Joule, 2 ms
modem / LAN	filtro telefonico / Lan RJ45 (10BaseT)

Conformità alle normative / direttive

Sicurezza	EN 50091-1
E.M.C.	EN 50091-2
Surge capability	IEC 801-5
Classificazione	VI - XX - 212 secondo EN 50091-3

Interfaccia

Segnalazione ottiche	led di stato e barre led (carico ed autonomia)
Segnalazione acustiche	buzzer tacitabile multifrequenza
Hardware	RS 232 (porta bi-direzionale) + contatti puliti
Software	Windows 95-98-ME-NT4.0-2000-XP-2003 Server, Novell Netware v.5.x, Linux
Porta USB	Opzionale, convertitore esterno da RS232
Adattatore SNMP	Opzionale, esterno
EPO	Opzionale

Note Generali

Temperatura ambiente	0°C - 40°C				
Umidità relativa	95% (senza condensa)				
Dimensioni (LxPxH mm)	19" x 425 x 2U		19" x 470 x 3U		
Peso netto (kg)	16	17	30	32	39
Peso lordo (kg)	18	19	32	34	41