

Generale

Modello	GROUPS 700 D	GROUPS 1000 D	GROUPS 1500 D	GROUPS 2000 D
Potenza (VA)	700	1000	1500	2000
Potenza (W)	400	550	900	1200
Potenza (VAi)	1000	1600	2400	3200
Tecnologia	LINE INTERACTIVE			

Ingresso

Tensione nominale (Vac)	230 +/- 25%
Frequenza nominale (Hz)	50 - 60 +/- 10% (auto sensing)

Uscita

Tensione nominale (Vac)	230	
Regolazione di tensione	5% (in battery mode)	
Forma d'onda	STEP-WAVE (pseudosinusoidale)	
Frequenza nominale (Hz)	50 - 60 +/- 0,5 Hz (in battery mode)	
Prese di uscita	n°3 IEC + 2 IEC filtrate	n°4 IEC + 2 IEC filtrate

Batterie

Tipo	Piombo ermetico senza manutenzione
Tempo di ricarica	6 ore
Autonomia standard	5-15 minuti (in funzione del carico)
Protezione	Test di batteria & eccessiva scarica di batterie

Protezioni

Al sovraccarico	110% per 60 sec. - 130% per 3 sec.
Al cortocircuito	con fusibile o ciucut breaker
Agli spike di rete	480 Joule, 2 ms
modem / LAN	filtro telefonico / Lan RJ45

Standars

Sicurezza	EN 50091-1
Conformità EMC	EN 50091-2
Surge capability	IEC 801-5

Interfaccia

Display	LDC e barra LED
Hardware	USB
Software	Windows 95-98-ME-NT4.0-2000-XP 2003 Server, Novell Netware v.5.x, Linux

Note Generali

Temperatura ambiente	0°C - 40°C			
Umidità relativa	95% (senza condensa)			
Dimensioni (LxPxH mm)	105 x 334 x 168	130 x 382 x 192		
Confezione / Imballo	3 pezzi	1 pezzo		
Peso netto (kg)	7,3	7,7	13,6	14,5
Peso lordo (kg)	7,7	8	15	15,9